

# SPEED

Giubbotto gonfiabile per il salvataggio in mare, specifico per il bagnino: già testato con successo dalla Società Nazionale Salvamento <http://www.bagnini.org/it/test/speed.php>, è risultato idoneo e raccomandabile per le operazioni di salvataggio del bagnino, anche in acque agitate e in presenza di correnti avverse, sia nella fase di avvicinamento a nuoto sia in quella di ritorno con il pericolante, garantendo un supporto di galleggiamento e un margine di sicurezza adeguati sia al soccorritore sia alla persona che si trova in situazione di pericolo. Realizzato in colore rosso, con scritta bianca SALVATAGGIO sulla schiena, può sostituire la classica maglietta rossa prevista quale dotazione dalle ordinanze balneari. Tessuto resistente in neoprene foderato, a doppio strato (interno ed esterno) e di una retina interna traspirante che consente al bagnino di indossare il giubbino sotto il sole anche per ore, riducendo ai minimi termini il disagio dovuto alla temperatura. Dispositivo gonfiabile di galleggiabilità 50N, analogo quindi a "un' aiuto al galleggiamento", può essere attivato manualmente, tramite azionamento di un cordino che consente l'apertura della camera gonfiante interna al giubbotto, grazie a una bomboletta di Co2 da 12 gr. Il gonfiaggio può essere attivato (o mantenuto in pressione dopo l'apertura della camera) grazie a un tubicino ad insufflazione orale, posto lateralmente. La bomboletta di Co2, una volta scarica, è facilmente sostituibile, acquistandone un'altra presso rivenditori autorizzati VSG. Giubbino monotaglia, facilmente indossabile e adattabile da quasi tutte le persone aventi una circonferenza toracica variabile tra gli 80 e i 125 cm., grazie alla doppia regolazione laterale costituita da due ganci rapidi con chiusura di sicurezza. Accessori di serie: 1 fischietto CE che si aggiunge a quello regolamentare che il bagnino deve già avere in dotazione 1 taschino porta oggetti 1 anello a "D" laterale, cui agganciare ulteriori accessori.



CARATTERISTICHE	
<b>Tipo</b>	Aiuto al galleggiamento
<b>Attivatore</b>	UML Micro Manual - manuale e tubo orale
<b>Bomboletta</b>	12 g filettatura 1/22 GAS
<b>Galleggiabilità reale</b>	50 N
<b>Classe</b>	50 N
<b>Conformità</b>	ISO 12402-5
<b>Taglia</b>	Adulto
<b>Giro vita</b>	80 - 125 cm
<b>Camera</b>	Singola, materiale PA 420 PIU COATED, colore giallo fluo
<b>Garanzia</b>	24 mesi
<b>Revisione</b>	Ogni 24 mesi

Veleria Sangiorgio si riserva di variare le specifiche tecniche senza alcun preavviso