SKIPPER 150 LIGHT

Giubbotto si salvataggio gonfiabile certificato ISO 12402-3 classe 150N galleggiabilità reale >150N,sistema di chiusura con fibbia a sgancio rapido in resina acetalica con regolazione integrata.

Concepito per attività da diporto svolte in mare aperto e/o con condizioni meteo sfavorevoli, con possibilità di attendere in sicurezza l'eventuale soccorso anche in acque agitate.
Garantisce la massima sicurezza per ogni tipo di navigazione. Facile e intuitivo da indossare, permette la massima libertà e mobilità a bordo durante le manovre di navigazione.

CARATTERISTICHE DELLA CUSTODIA:
- Fibbia a sgancio rapido con regolazione integrata
- Maniglia di aiuto al recupero dietro la testa
- Maniglia di sollevamento frontale
- Chiusura con Velcro con elevate capacità di tenuta
- Nastro dorsale ergonomico
- Possibilità di personalizzazione
- Predisposizione per sottogamba

Disponibile in quattro colori:



09230/24/BL




09230/24/NE



09230/24/RO



09230/24/VE



PERSONALIZZAZIONE



CODICE	NOME PRODOTTO	ATTIVAZIONE	ATTIVATORE
09230/24/BL	SKIPPER LIGHT 150 BLU	AUTOMATICO	UML MK5
09230/24/NE	SKIPPER LIGHT 150 NERO	AUTOMATICO	UML MK5
09230/24/RO	SKIPPER LIGHT 150 BROSSO	AUTOMATICO	UML MK5
09230/24/VE	SKIPPER LIGHT 150 VERDE	AUTOMATICO	UML MK5
09231/24/BL	SKIPPER LIGHT 150 BLU	MANUALE	UML MICROMANUAL
09231/24/NE	SKIPPER LIGHT 150 NERO	MANUALE	UML MICROMANUAL
09231/24/RO	SKIPPER LIGHT 150 ROSSO	MANUALE	UML MICROMANUAL
09231/24/VE	SKIPPER LIGHT 150 VERDE	MANUALE	UML MICROMANUAL

VELERIA SAN GIORGIO®
LIFEJACKET MANUFACTURER

Data:09/06/2026
Rev.02

CARATTERISTICHE Codici:09230/24/BL - 09230/24/NE - 09230/24/RO - 09230/24/VE - 09231/24/BL - 09231/24/NE - 09231/24/VE - 09231/24/RO	
Tipo	Giubbotto di salvataggio gonfiabile
Attivatori	UML MK5 - Automatico: 09230/24/BL - 09230/24/NE - 09230/24/RO - 09230/24/VE UML MICROMANUAL - Manuale: 09231/24/BL - 09231/24/NE - 09231/24/RO - 09231/24/VE - Tubo orale su tutte le versioni
Bomboletta	33 g filettatura ½" GAS: 09230/24/NE - 09230/24/RO - 09230/24/VE - 09230/24/BL - 09231/24/BL - 09231/24/VE 09231/24/NE - 09231/24/RO
Galleggiabilità reale	150 N: 09230/24/BL - 09230/24/NE - 09230/24/RO - 09230/24/VE - 09231/24/BL - 09231/24/NE 09231/24/VE - 09231/24/RO
Classe	150 N: 09230/24/BL - 09230/24/NE - 09230/24/RO - 09230/24/VE - 09231/24/BL - 09231/24/NE - 09231/24/VE - 09231/24/RO
Sistema di chiusura	Imbrago di sicurezza con nastro da 45mm, sistema di chiusura con fibbia a sgancio rapido in resina acetalica versione light e regolazione laterale.
Certificazioni	ISO 12402-3,
Taglia	Adulto
Peso supportato	>40 kg
Giro vita	80 – 125 cm
Custodia	PL 600D PU COATED
Camera	Materiale PA 420 PU COATED, colore giallo fluo
Confezione prodotto	Borsa di trasporto con rete PL 600D PU COATED
Dimensioni prodotto	50 x 26 x 25 cm +/- 5%
Peso prodotto	09230/24/BL - 09230/24/NE - 09230/24/RO - 09230/24/VE : (900 g +/- 5%) 09231/24/BL - 09231/24/NE - 09231/24/RO -09231/24/VE : (850 g +/- 5%)
Imballo	60 x 40 x 40 cm (scatole da 13 pezzi)
Garanzia	24 mesi
Revisione	Ogni 24mesi
Accessori a richiesta	, cappuccio paraspruzzi, luce automatica d'emergenza, sottogamba.
Ricambi	Fischietto, kit di riarmo,
Veleria San Giorgio si riserva di variare le specifiche tecniche senza alcun preavviso	

ISTRUZIONI PER INDOSSAMENTO



1 Indossare il giubbotto di salvataggio



2 Chiudere la fibbia



3 Regolare il nastro vita


Data:09/06/2026
Rev: 02

Camera di galleggiamento a singolo compartimento in tessuto PA 420 PU COATED con saldature ad alta frequenza controllate elettronicamente. Garantisce una posizione ottimale in acqua ed una perfetta stabilità. La spinta è tale da ruotare una persona priva di sensi e inclinarla consentendole di mantenere le vie respiratorie libere dall'acqua. Anche con camera gonfia è possibile nuotare agevolmente per raggiungere un posto sicuro o salire velocemente su una zattera.

SISTEMI DI ATTIVAZIONE:

• Automatica: in caso di caduta in mare il sistema viene sommerso e attiva autonomamente, entro 5 secondi, il gonfiaggio della camera di galleggiamento. L'attivazione automatica è possibile con l'attivatore salino UML MK5, attraverso lo scioglimento di una pastiglia idrosolubile,
• Manuale: il sistema viene azionato attraverso il tiraggio dell'apposita leva. Viene fornito con l'attivatore manuale UML MICROMANUAL e si attiverà esclusivamente a mano.

• Orale: questa tipologia di gonfiaggio avviene tramite l'apposito tubo orale, valvola di non ritorno e cappuccio protettivo. Per gonfiare la camera sarà sufficiente soffiare all'interno del tubo orale.



Data:09/06/2026
Rev:02

RICAMBI



Fischietto cod 25180

Accessorio obbligatorio che consente una segnalazione sonora d'emergenza. Certificato ISO 12402-8.

Riarmo:

UML MK5 : Kit riarmo (26233) Bomboletta da 33gr
UML MICROMANUAL: Kit riarmo (26233) Bomboletta da 33gr

ACCESSORI A RICHIESTA



Sottogamba cod 09146

L'uso di questo accessorio migliora l'inclinazione, la stabilità e la posizione del corpo in acqua



Luce Led cod 03030

Si attiva automaticamente in caso di caduta in acqua.Rende visibili fino ad un Miglio .CertificataSOLAS M.E.D e USCG APPROVED



Cappuccio paraspruzzi cod 09145/SK

Riduce il rischio di annegamento secondario, dato dall'inalazione di acqua nebulizzata.Migliora l'individuazione del naufrago.



Sottogamba cod 09148

L'uso di questo accessorio migliora l'inclinazione, la stabilità e la posizione del corpo in acqua

Ricordati di effettuare la revisione periodica. Prenotala ora scrivendo al nostro indirizzo mail info@veleriasangiorgio.com o vai sul sito.

Per ulteriori informazioni puoi contattarci al numero 0185 467701 oppure tramite il nostro sito veleriasangiorgio.com

Per acquistare o avere ulteriori informazioni su questo prodotto inquadra il QR Code oppure visita il sito veleriasangiorgio.com

LIFE JACKETS AND LIFEBELTS, FLAGS AND BANNERS, TECHNICAL ITEMS, PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT AND SAFETY GEAR FOR CIVILIAN AND MILITARY FIELDS Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure - Genoa - Italy Tel. +39 0185 467701 - Fax +39 0185 467050 - info@veleriasangiorgio.com - www.veleriasangiorgio.com

VELERIA SAN GIORGIO®
LIFEJACKET MANUFACTURER

Data:09/06/2026
Rev:02

TECNOLOGIE ESCLUSIVE DI SICUREZZA

La sicurezza in mare è la nostra priorità: ricerca, progettazione e produzione sono processi che gestiamo con la massima attenzione per offrirvi dispositivi certificati per tutti I settori nautici, con i più elevati standard produttivi.
Tutta l'attività di R&S è certificata dal Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino, in conformità alla Disciplina Comunitaria.

PROCESSO PRODUTTIVO E DI RINTRACCIABILITA'

Con l'obbiettivo di rendere I giubbotti di salvataggio gonfiabili più affidabili, nel 1994, Veleria San Giorgio ha introdotto il sistema del codice univoco di prodotto. Unico produttore al mondo a impiegare questo tipo di tecnologia, VSG è oggi in grado di identificare tutte le materie prime e tutti i singoli componenti utilizzati attraverso l'impiego di codici alfanumerici univoci.





CERTIFICATO N. 26/91/S
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

VELERIA SAN GIORGIO S.R.L.

VIA A DE GASPERI 37H 16030 Casarza Ligure (GE) ITALIA
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE */ IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS*

VIA A DE GASPERI 37H 16030 Casarza Ligure (GE) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA */ IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD*
ISO 9001:2015

Il controllo dei processi produttivi avviene per mezzo di software sviluppati appositamente da VSG coprendo il 100% della produzione, permettendo di ricondurre con precisione assoluta ogni prodotto al suo acquirente. Questo riduce drasticamente i difetti di fabbricazione (meno del 1/10000 di resi), garantendo a ciascun acquirente un prodotto"unico" nel vero senso della parola e,soprattutto, il maggior grado di sicurezza in caso di necessità.

Data: 09/06/2026
Rev: 02

I nostri giubbotti disalvataggio garantiscono, grazie alle loro caratteristiche ergonomiche, un'ottimale posizione in acqua ed una grande stabilità. Inoltre, possiedono una spinta tale da ruotare ed inclinare una persona priva di sensi consentendole di mantenere le vie respiratorie libere dall'acqua.

