SKIPPER EVO 275

Giubbotto di salvataggio gonfiabile certificato ISO 12402-2, Classe 275 **Galleggiabilità reale 290 N**, imbrago integrato ISO 12401 con fibbia a sgancio rapido in resina acetalica con regolazione laterale.
Concepito per attività da diporto svolte in mare aperto e/o con condizioni meteo sfavorevoli, con possibilità di attendere in sicurezza l'eventuale soccorso anche in acque agitate. **Garantisce la massima sicurezza per ogni tipo di navigazione.**
Facile e intuitivo da indossare, permette la massima libertà e mobilità a bordo durante le manovre di navigazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Collo ergonomico in tessuto a rete traspirante per un comfort ottimale
- Nastro dorsale di supporto
- Custodia con chiusura a cerniera ad alta resistenza
- Fibbia frontale a sgancio rapido
- Regolazione laterale con fibbia in acciaio inox
- Doppio anello di aggancio per safety line
- Maniglia posteriore di aiuto al recupero, posizionata dietro la testa
- Maniglia di sollevamento frontale integrata conforme ai requisiti normativi
- Cinghia sottogamba regolabile

Disponibile in due varianti colore:

NERO



09675/24/HX/EVO/NE

BLU



09675/24/HX/EVO/BL



BORSA ZAINO IN TESSUTO

Sottogamba



CODICE	NOME PRODOTTO	ATTIVAZIONE	ATTIVATORE
09675/24/HX/EVO/BL	SKIPPER LIGHT 275 BLU	AUTOMATICO	UML MK5
09676/24/HX/EVO/BL	SKIPPER LIGHT 275 BLU	MANUALE	UML MICROMANUAL
09675/24/HX/H/EVO/BL	SKIPPER LIGHT 275 BLU	AUTOMATICO	HAMMAR MA1/EC
09675/24/HX/EVO/NE	SKIPPER LIGHT 275 NERO	AUTOMATICO	UML MK5
09676/24/HX/EVO/NE	SKIPPER LIGHT 275 NERO	MANUALE	UML MICROMANUAL
09675/24/HX/H/EVO/NE	SKIPPER LIGHT 275 NERO	AUTOMATICO	HAMMAR MA1/EC

VELERIA SAN GIORGIO®
LIFEJACKET MANUFACTURER

Data: 08/06/2026
Rev: 02

CARATTERISTICHE Codici: 09675/24/HX/EVO/BL – 09675/24/HX/EVO/H/BL – 09675/24/HX/EVO/BL – 09675/24/HX/EVO/NE – 09675/24/HX/EVO/H/NE – 09676/24/HX/EVO/NE	
Tipo	Giubbotto di salvataggio gonfiabile
Attivatori disponibili	UML MK5- Automatico:09675/24/HX/EVO/BL - 09675/24/HX/EVO/NE UML MICROMANUAL- Manuale: 09676/24/HX/EVO/BL - 09676/24/HX/EVO/NE HAMMAR MA1/EC-Automatico:09675/24/HX/EVO/H/BL - 09675/24/HX/EVO/H/NE
Bomboletta	60 g filettatura ½" GAS
Galleggiabilità reale	290 N
Classe	275 N
Sistema di chiusura	Imbrago di sicurezza con nastro da 45mm, sistema di chiusura con fibbia a sgancio rapido in resina acetalica e regolazione laterale con fibbia inox a scorrimento, doppio attacco per nastro di sicurezza.
Certificazioni	ISO 12402-2, ISO 12401
Taglia	Adulto
Peso supportato	>40 kg
Giro vita	80 – 125 cm
Custodia	PL 600D PU COATED
Camera	Materiale PA 420 PU COATED, colore giallo
Confezione prodotto	Borsa di trasporto con rete PL 600D PU COATED
Dimensioni prodotto	50x30x5 cm +/- 5%
Peso prodotto	09675/24/HX/EVO/BL - 09675/24/HX/EVO/NE (1700 gr circa) 09676/24/HX/EVO/BL - 09676/24/HX/EVO/NE (1650 gr circa) 09675/24/HX/EVO/H/BL - 09675/24/HX/EVO/H/NE (1700 gr circa)
Imballo	60 x 40 x 40 cm (scatole da 13 pezzi)
Garanzia	24 mesi
Revisione	Ogni 24mesi
Accessori a richiesta	Safety line, cappuccio paraspruzzi, luce automatica d'emergenza.
Ricambi	Fischietto, kit di riarmo, sottogamba
Veleria San Giorgio si riserva di variare le specifiche tecniche senza alcun preavviso	

ISTRUZIONI PER INDOSSAMENTO



1 **Indossare il giubbotto di salvataggio**



2 **Chiudere la fibbia**



3 **Regolare il nastro vita**

Camera di galleggiamento a singolo compartimento in tessuto PA 420 PU COATED con saldature ad alta frequenza controllate elettronicamente. Garantisce una posizione ottimale in acqua ed una perfetta stabilità. La spinta è tale da ruotare una persona priva di sensi e inclinarla consentendole di mantenere le vie respiratorie libere dall'acqua. Anche con camera gonfia è possibile nuotare agevolmente per raggiungere un posto sicuro o salire velocemente su una zattera.

Sistemi di attivazione

Il giubbotto di salvataggio integra tre modalità di attivazione del sistema di gonfiaggio:

- **Attivazione automatica**

In caso di caduta in mare, il sistema, una volta immerso, attiva automaticamente il gonfiaggio della camera di galleggiamento entro 5 secondi. L'attivazione automatica può avvenire tramite l'attivatore UML MK5 o equivalenti Halkey-Roberts, che utilizzano una pastiglia idrosolubile, oppure tramite l'attivatore HAMMAR MA1/EC, basato su un sistema idrostatico.

- **Attivazione manuale**

Il gonfiaggio può essere attivato manualmente mediante il tiraggio dell'apposita leva. Il sistema può essere equipaggiato con attivatore UML MICROMANUAL.

- **Gonfiaggio orale**

Come sistema di emergenza o di integrazione, la camera di galleggiamento può essere gonfiata tramite il tubo orale, dotato di valvola di non ritorno e cappuccio protettivo. È sufficiente soffiare all'interno del tubo per completare o ripristinare il gonfiaggio della camera.



RICAMBI



Fischietto cod.25180

Accessorio obbligatorio che consente una segnalazione sonora d'emergenza. Certificato ISO 12402-8.

Riarmo:

UML MK5 : Kit riarmo (26260) Bomboletta da 60gr
UML MICROMANUAL: Kit riarmo (26260) Bomboletta da 60gr
HAMMAR MA1/EC: Kit riarmo (26260) Bomboletta da 60gr

ACCESSORI A RICHIESTA



Sottogamba cod. 09146

L'uso di questo accessorio migliora l'inclinazione, la stabilità e la posizione del corpo in acqua



Sottogamba cod. 09148

L'uso di questo accessorio migliora l'inclinazione, la stabilità e la posizione del corpo in acqua



Elast. 2 ganci alluminio cod.11177/OVER

Nastro di sicurezza
Lunghezza: 2 metri
Materiale: Alluminio



2 Ganci alluminio cod.11174/OVER

Nastro di sicurezza
Lunghezza: 2 metri
Materiale: Alluminio



3 Ganci alluminio cod.11175/OVER

Nastro di sicurezza
Lunghezza: 1,4/2 metri
Materiale: Alluminio



Elast. 2 ganci acciaio cod. 11176/OVER

Nastro di sicurezza
Lunghezza: 2 metri
Materiale: Acciaio inox



2 Ganci acciaio cod.11173/OVER

Nastro di sicurezza
Lunghezza: 2 metri
Materiale: Acciaio inox



Gancio acciao+anello cod.11178/OVER

Nastro di sicurezza
Lunghezza: 2 metri
Materiale: Acciaio inox



Cappuccio paraspruzzi cod. 09145/SK

Riduce il rischio di annegamento secondario, dato dall'inalazione di acqua nebulizzata. Migliora l'individuazione del naufrago



Luce LED cod. 03030

Si attiva automaticamente in caso di caduta in acqua. Rende visibili fino ad un miglio. Certificata SOLAS M.E.D. e USCG APPROVED

Ricordati di effettuare la revisione periodica. Prenotala ora scrivendo al nostro indirizzo mail info@veleriasangiorgio.com o vai sul sito

Per ulteriori informazioni puoi contattarci al numero 0185 467701 oppure tramite il nostro sito veleriasangiorgio.com

Per acquistare o avere ulteriori informazioni su questo prodotto inquadra il QR Code oppure visita il sito veleriasangiorgio.com

LIFE JACKETS AND LIFEBELTS, FLAGS AND BANNERS, TECHNICAL ITEMS, PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT AND SAFETY GEAR FOR CIVILIAN AND MILITARY FIELDS Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure - Genoa - Italy Tel. +39 0185 467701 - Fax +39 0185 467050 - info@veleriasangiorgio.com - www.veleriasangiorgio.com

VELERIA SAN GIORGIO®
LIFEJACKET MANUFACTURER

Data:08/06/2026
Rev:02

TECNOLOGIE ESCLUSIVE DI SICUREZZA

La sicurezza in mare è la nostra priorità: ricerca, progettazione e produzione sono processi che gestiamo con la massima attenzione per offrirvi dispositivi certificati per tutti I settori nautici, con i più elevati standard produttivi.
Tutta l'attività di R&S è certificata dal Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino, in conformità alla Disciplina Comunitaria.

PROCESSO PRODUTTIVO E DI RINTRACCIABILITA'

Con l'obbiettivo di rendere I giubbotti di salvataggio gonfiabili più affidabili, nel 1994, Veleria San Giorgio ha introdotto il sistema del codice univoco di prodotto. Unico produttore al mondo a impiegare questo tipo di tecnologia, VSG è oggi in grado di identificare tutte le materie prime e tutti i singoli componenti utilizzati attraverso l'impiego di codici alfanumerici univoci.





CERTIFICATO N. 26/91/S
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

VELERIA SAN GIORGIO S.R.L.

VIA A DE GASPERI 37H 16030 Casarza Ligure (GE) ITALIA
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE */ IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS*

VIA A DE GASPERI 37H 16030 Casarza Ligure (GE) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA */ IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD*
ISO 9001:2015

Il controllo dei processi produttivi avviene per mezzo di software sviluppati appositamente da VSG coprendo il 100% della produzione, permettendo di ricondurre con precisione assoluta ogni prodotto al suo acquirente. Questo riduce drasticamente i difetti di fabbricazione (meno del 1/10000 di resi), garantendo a ciascun acquirente un prodotto"unico" nel vero senso della parola e,soprattutto, il maggior grado di sicurezza in caso di necessità.

I nostri giubbotti disalvataggio garantiscono, grazie alle loro caratteristiche ergonomiche, un'ottimale posizione in acqua ed una grande stabilità. Inoltre, possiedono una spinta tale da ruotare ed inclinare una persona priva di sensi consentendole di mantenere le vie respiratorie libere dall'acqua.

