CARATTERISTICHE codici: 02150/1/HX - 02151/1/HX - 02152/1/HX			
Тіро	Giubbotto di salvataggio gonfiabile		
Attivatori	UML MK5 x2 (code: 02150/1/HX) UML MK5+UML Micro Manual (code: 02151/1/HX) UML MK5 (code: 02152/1/HX) Tubo orale su tutte le versioni		
Bomboletta	2x60 g (code: 02150/1/HX) 2x60 g (code: 02151/1/HX) 1x60 g (code: 02152/1/HX)		
Galleggiabilità reale	310 N (code: 02150/1/HX) 310 N (code: 02151/1/HX) 290 N (code: 02152/1/HX)		
Sistema di chiusura	Imbrago di sicurezza con nastro da 45mm, sistema di chiusura con fibbia a sgancio rapido in resina acetalica e regolazione integrata, doppio attacco per nastro di sicurezza		
Certificazioni	SOLAS M.E.D ISO 12401		
Taglia	Adulto		
Peso supportato	43/140 kg		
Giro vita	Fino a 175 cm		
Custodia	PL 600D PU COATED		
Camera	Camera di galleggiamento a doppio comparto con sistema X3D, materiale PA 420 PU COATED, colore giallo fluo		
Confezione prodotto	Sacchetto trasparente polietilene HD, 50 micron		
Dimensioni prodotto	Circa 55x34x7 cm		
Imballo	60x40x40 cm		
Garanzia	24 mesi		
Revisione	Obbligatoria ogni 12 mesi		
Accessori a richiesta	Safety line, cappuccio paraspruzzi, luce automatica d'emergenza		
Ricambi	Fischietto, doppio sottogamba, kit di riarmo		
Veleria San Giorgio si riserva di variare le specifiche tecniche senza alcun preavviso			

INDOSSAMENTO



CINTURE DI SALVATAGGIO E SALVAGENTE ANULARI, BANDIERE E TENDE, ARTICOLI TECNICI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER IL CAMPO CIVILE E MILITARE Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure - Genova - Italy
Tel. 0039 0185 467701 - Fax 0039 0185 467050 - info@veleriasangiorgio.com - www.veleriasangiorgio.com













Giubbotto di salvataggio gonfiabile certificato SOLAS M.E.D. per uso professionale, testato per essere indossato sulla tuta d'immersione. Galleggiabilità reale 310 N (code: 02150/1/HX - DAA), 310 N (code: 02151/1/HX - DAAM), 290 N (code: 02152/1/HX - SAA). Imbrago integrato ISO 12401 con chiusura di sicurezza a sgancio rapido e fibbia di regolazione laterale.

CARATTERISTICHE DELLA CUSTODIA

- Collo in rete traspirante
- Nastro dorsale con schienalino
- Chiusura con velcro
- Fibbia a sgancio rapido
- Fibbia di regolazione laterale
- Doppio anello per safety line
- Maniglia di aiuto al recupero
- Maniglia di sollevamento
- **Buddy System**

LEGGENDA

DAA - Doppio Attivatore Automatico

DAAM - Doppio Attivatore Automatico e manuale

SAA - Singolo Attivatore Automatico























VERSIONI

CODICE	NOME PRODOTTO	ATTIVAZIONE	ATTIVATORE
02150/1/HX	ARTIC HX 310	AUTOMATICA	2XUML MK5
02151/1/HX	ARTIC HX 310	AUTOMATICA	UML MK5+UML MICROMANUAL
02152/1/HX	ARTIC HX 310	AUTOMATICA	UML MK5















V<u>ELERIA</u> S<u>AN</u> G<u>IORGIO</u>°

Camera di galleggiamento a doppio comparto con sistema di rotazione X3D system a singolo compartimento in tessuto PA 420 PU COATED con saldature ad alta frequenza controllate elettronicamente. Disegnata per seguire l'ergonomia del corpo ed ottimizzare la sua posizione in acqua. Grazie alla particolare forma a V, garantisce una rotazione immediata del corpo e, attraverso la struttura a "pinne" posta dietro la nuca, fornisce un ottimo supporto e una

perfetta stabilità al capo dell'utilizzatore. Il design di questa camera garantisce il miglior bordo libero (altezza delle vie respiratorie dall'acqua) nella categoria dei giubbotti gonfiabili.

SISTEMI DI ATTIVAZIONE:

Automatica: in caso di caduta in mare il sistema viene sommerso attiva autonomamente, entro 5 secondi, il gonfiaggio della camera di galleggiamento. L'attivazione automatica possibile con l'attivatore salino UML MK5, attraverso lo scioglimento di una pastiglia idrosolubile.

sistema Manuale: il viene azionato attraverso il tiraggio dell'apposita leva. Viene fornito con l'attivatore manuale UML MICROMANUAL e si attiverà esclusivamente a mano.

Orale: questa tipologia di gonfiaggio avviene tramite l'apposito tubo orale, valvola di non ritorno e cappuccio protettivo. Per gonfiare la camera sarà sufficiente soffiare all'interno del tubo orale.



















RICAMBI



Doppio sottogamba

09150

L'uso di questo accessorio migliora l'inclinazione, la stabilità e la posizione del corpo in acqua



Fischietto

25180

Accessorio obbligatorio che consente una segnalazione sonora d'emergenza. Certificato ISO 12402-8

Riarmo

UML: kit riarmo (26260), pastiglia idrosolubile (25005), pin verde MK5 (25003/MK5), pin verde Micro Manual (25003/UML2) Bomboletta 60 g (26060)

ACCESSORI



Elast. 2 ganci alluminio

11177

NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 2 metri Materiale: Alluminio



2 ganci alluminio

11174

NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 2 metri Materiale: Alluminio



3 ganci alluminio

11175

NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 1,4/2 metri Materiale: Alluminio



Elast. 2 ganci acciaio

11176

NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 2 metri Materiale: Acciaio inox



2 ganci acciaio

11173

NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 2 metri Materiale: Acciaio inox



Gancio acciaio + anello

11178

NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 2 metri Materiale: Acciaio inox



Cappuccio paraspruzzi

09145/AR/GI

Riduce il rischio di annegamento secondario, dato dall'inalazione di acqua nebulizzata. Migliora l'individuazione del naufrago



Luce LED

03015

Si attiva automaticamente in caso di caduta in acqua. Rende visibili fino ad un miglio. Certificata SOLAS M.E.D. e USCG APPROVED



Ricordati di effettuare la revisione periodica. Prenotala ora scrivendo al nostro indirizzo mail info@veleriasangiorgio.com



Per ulteriori informazioni puoi contattarci al numero 0185 467701 oppure tramite il nostro sito





Per acquistare o avere ulteriori informazioni su questo prodotto inquadra il QR Code oppure visita il cita valeria campia com

CINTURE DI SALVATAGGIO E SALVAGENTE ANULARI, BANDIERE E TENDE, ARTICOLI TECNICI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER IL CAMPO CIVILE E MILITARE Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure - Genova - Italy
Tel. 0039 0185 467701 - Fax 0039 0185 467050 - info@veleriasangiorgio.com - www.veleriasangiorgio.com













