



CARATTERISTICHE codici: 09330/GN - 09331/GN - 09330/H/GN			
Tipo	Giubbotto di salvataggio gonfiabile		
Attivatori	UML MK5 (code: 09330/GN) automatico UML Micro Manual (code: 09331/GN) manuale Hammar MA1 EC (code: 09330/H/GN) automatico Tubo orale su tutte le versioni		
Finestra d'ispezione	Realizzata in PVC trasparente con indicatori stato dell'attivatore		
Bomboletta	38 g filettatura 1/2" GAS		
Galleggiabilità reale	180 N		
Classe	150		
Sistema di chiusura	Imbrago di sicurezza con nastro da 45mm con fibbia OYSTER SDC ed anello in fibra di polimeri HDPE		
Certificazioni	ISO 12402-3, ISO 12401		
Taglia	Adulto		
Peso sopportato	> 40 kg		
Giro vita	86 - 124 cm		
Custodia	Materiale PL 420D PU + WR COATED, colore nero+giallo cluster rombo ripstop		
Camera	Singola, materiale PA 420 PU COATED, colore giallo fluo		
Confezione prodotto	Borsa di trasporto in PL 420D PU + WR COATED, dimensione circa 55x33 cm, colore nero cluster rombo ripstop + rete PVC		
Dimensioni prodotto	Circa 51x42x6 cm		
Peso prodotto	Circa 1.230 g (code: 09330/GN) Circa 1.230 g (code: 09330/H/GN) Circa 1.170 g (code: 09331/GN)		
Imballo	60x40x40 cm		
Garanzia	24 mesi		
Revisione	Ogni 24 mesi		
Accessori a richiesta	Safety line, cappuccio paraspruzzi, luce automatica d'emergenza, coltello galleggiante		
Ricambi	Sottogamba, fischietto e kit di riarmo		
Veleria San Giorgio si riserva di va	Veleria San Giorgio si riserva di variare le specifiche tecniche senza alcun preavviso		

























Giubbotto di salvataggio gonfiabile certificato ISO 12402-3, classe 150, galleggiabilità reale 180 N, imbrago integrato ISO 12401 con fibbia di regolazione laterale e nuova chiusura di sicurezza.

Concepito per attività da diporto svolte in mare aperto e/o con condizioni meteo sfavorevoli, garantisce

la massima sicurezza per ogni tipo di navigazione. Adatto per

essere indossato sopra qualsiasi indumento.

Compatto e confortevole, permette la massima libertà e mobilità a bordo. La chiusura laterale consente di avere l'anello frontale perfettamente centrato sull'addome e libero da ogni impedimento.

CARATTERISTICHE DELLA CUSTODIA

- Collo in rete imbottita traspirante
- Schienalino dorsale
- Tasca multiuso con cerniera
- Chiusura a cerniera con Quick Open System
- Fibbia di regolazione laterale
- Anello per safety line in fibra di polimeri HDPE
- Finestra per la verifica dello stato di attivazione
- Doppio sottogamba a sgancio rapido
- · Maniglia di aiuto al recupero
- Maniglia di sollevamento





















VERSIONI

			-
CODICE	NOME PRODOTTO	ATTIVAZIONE	ATTIVATORE
09330/GN	SPINNAKER 180	AUTOMATICA	UML MK5
09331/GN	SPINNAKER 180	MANUALE	UML MICROMANUAL
09330/H/GN	SPINNAKER 180	AUTOMATICA	HAMMAR MA1/EC















Camera di galleggiamento a singolo compartimento in tessuto PA 420 PU COATED con saldature ad alta frequenza controllate elettronicamente. Garantisce una posizione ottimale in acqua ed una perfetta stabilità. La spinta è tale da ruotare una persona priva di sensi e inclinarla

consentendole di mantenere le vie respiratorie libere dall'acqua. Anche con camera gonfia è possibile

nuotare agevolmente per raggiungere un posto sicuro o salire velocemente su una zattera.

SISTEMI DI ATTIVAZIONE:

- Automatica: in caso di caduta in mare il sistema viene sommerso e attiva autonomamente, entro 5 secondi, il gonfiaggio della camera di galleggiamento. L'attivazione automatica è possibile con l'attivatore salino UML MK5, attraverso lo scioglimento di una pastiglia idrosolubile, oppure con l'attivatore idrostatico Hammar MA1 attraverso la pressione generata dall'immersione in acqua per almeno 10 cm.
- Manuale: il sistema viene azionato attraverso il tiraggio dell'apposita leva.
 Viene fornito con l'attivatore manuale UML MICROMANUAL e si attiverà esclusivamente a mano.



















RICAMBI



Doppio sottogamba

09150

L'uso di questo accessorio migliora l'inclinazione, la stabilità e la posizione del corpo in acqua

UML: kit riarmo (26238), pastiglia idrosolubile (25005), pin verde MK5 (25003/MK5), pin verde Micro Manual (25003/UML2) Bomboletta 38 g (26038)

ACCESSORI



Elast. 2 ganci alluminio

11177

Lunghezza: 2 metri Materiale: Alluminio



2 ganci alluminio

11174

Lunghezza: 2 metri Materiale: Alluminio



3 ganci alluminio

11175

Lunghezza: 1,4/2 metri Materiale: Alluminio



Elast. 2 ganci acciaio

11176

Lunghezza: 2 metri Materiale: Acciaio inox



2 ganci acciaio

11173

Lunghezza: 2 metri Materiale: Acciaio inox



Gancio acciaio + anello

11178


Lunghezza: 2 metri Materiale: Acciaio inox



Cappuccio paraspruzzi

09145/AR/GI

Riduce il rischio di annegamento secondario, dato dall'inalazione nebulizzata. acqua Migliora l'individuazione del naufrago



Luce LED

03015

Si attiva automaticamente in caso di caduta in acqua. Rende visibili fino ad un miglio. Certificata SOLAS M.E.D. e **USCG APPROVED**



Coltello galleggiante

MP1500

Provvisto di impugnatura in resina, lama seghettata in acciaio inox 18,5x7



Adattatore per UML

25007

Per rendere un attivatore automatico operativo solo manualmente



Ricordati di effettuare la revisione periodica. Prenotala ora scrivendo al nostro indirizzo mail



Per ulteriori informazioni puoi contattarci al numero 0185 467701 oppure tramite il nostro sito





Per acquistare o avere ulteriori informazioni su questo prodotto inquadra il QR Code oppure visita

CINTURE DI SALVATAGGIO E SALVAGENTE ANULARI, BANDIERE E TENDE, ARTICOLI TECNICI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER IL CAMPO CIVILE E MILITARE Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure - Genova - Italy Tel. 0039 0185 467701 - Fax 0039 0185 467050 - info@veleriasangiorgio.













